

technische fiche

NL

Productspecificaties

Meerlaags eiken parket	EN 13489 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Afmetingen	Plank	600-1900 x 150 x 10/ 3 mm
	Box	10 planken / 2,85 m ² / 20 kg
	Geneste lengtes	8 volle (2 halve min. 600 mm)
	Pallet	54 boxen / 153.90 m ² / 1080 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Tand & Groef (verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek AB+
Oppervlak		Geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-10%
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 13489	klasse 23



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	EN 13501-1		Dfl-S1 (CWFT)
Slipweerstand	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek AB+

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Medium geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Hoog
Levende knopen	Toegelaten; Ø < 50mm
Dode knopen	Toegelaten; Ø < 30mm
Schors	Niet toegelaten
Spint	< 300mm lang, < 20 mm breed
Eindbarst	Toegelaten
Oppervlaktebarst	
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Beperkt toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

